

# FACEAL MATLOOK

## VAND- & OLIEAFVISENDE IMPRÆGNERING TIL INDENDØRS OVERFLADER

### EGENSKABER


- Farveløs
- UV-beständig
- Diffusionsåben
- Afviser pletter, smuds, fedt, olie og vand
- Forlænger overfladens levetid med mange år
- Hindrer indtrængning af vand og fugt i materialerne
- Overflader behandlet med Faceal Oleo er nemmere at vedligeholde og rengøre.



OLIE- &  
VANDAFVISENDE



DIFFUSIONS-  
ÅBEN



SMUDS-  
AFVISENDE



STYRKER  
OVERFLADEN



LANG  
LEVETID



UV-  
RESISTENT

## PRODUKTBEKRIVELSE

Faceal Matlook har vand- og olieafvisende egenskaber og egner sig til alle porøse byggematerialer. Produktet beskytter mod de fleste typer pletter og er miljøvenligt, 100 % vandbåret og ugiftigt. Det indeholder ingen opløsningsmidler eller silikone.

Behandlingen kan anvendes indendørs på alle porøse overflader, som f.eks. natursten, beton, terrakotta og cement.

Faceal Matlook er en acrylbaseret vokstype, som efterlader den behandlede overflade damp- og diffusionsåben, så den tillader transport af både luft og fugt.

Overfladen får et mat udseende efter behandling og fremhæver den oprindelige farve. Samtidig bliver overfladen mere UV-resistent og misfarves ikke.

En overfladebehandling gør daglig vedligeholdelse nemmere samtidig med, at det beskytter mod de fleste årsager til nedbrydning som f.eks. forurening, fedtbaserede pletter og alle slags flydende substanser.

## KEMISK SAMMENSÆTNING

Vandbaseret akryl Co polymer-baseret imprægneringsvæske.

## EMBALLAGE

5 liters dunke.

## OPLAGRING

- Opbevaring: 12 måneder fra produktionsdato.
- Bør lagres uåbnet og tørt.
- Beskyttes mod frost og hård varme.
- Lagertemperatur mellem 5°C og 30°C.

## EGENSKABER

- Til indendørs overflader, både vand- og lodrette.
- Forebygger gennemtrængning af vand- og olieholdige væsker og pletter.
- Smudsafvisende. Afviser tyggegummi.
- Forebygger algevækst og svampedannelser.
- Efterlader en "easy to clean"-overflade.
- Diffusionsåbent.
- Ufarligt og ugiftigt.
- Vandbaseret produkt.
- Fri for silicone og opløsningsmidler.
- Mere end 90% bionedbrydeligt.
- UV-resistent.
- Modstandsdygtig over for mekanisk slidtage.
- Ikke brændbart.

## BRUGSANVISNING

- Omryst dunken grundigt før brug.
- Overfladen skal være ren og tør.
- Anvendes koncentreret. Skal ikke fortyndes.
- Udfør en test inden applikation.
- Appliker med fladmoppe eller malerrulle.
- Appliker i 2 lag til mætningspunktet er nået. Ved overflader med fine porer anbefales det, at første lag fortyndes med 10-20% vand.
- Påfør første lag på hele området. Lad produktet penetrere og tørre i 1-2 timer alt efter temperatur og overfladens porøsitet. Derefter påføres andet lag.
- Overdoser ikke produkter. Fjern evt. overskudsprodukt, som måtte samle sig i pytter.
- Tørretid før gulvet kan bruges: 24 timer.
- Behandlingen har sin fulde effekt efter: 5 til 7 dage.

## ANBEFALINGER VED UDFØRELSE

- Fjern støv og smuds inden applikation.
- Omryst dunken grundigt inden opstart.
- Appliker ved temperatur over 10°C.
- Kan ikke påføres ved meget varmt vejr eller regnvejr.
- Mix ikke Faceal Matlook med andre produkter.
- Udfør en prøve inden opstart for at sikre, at behandlingen imødekommer udfaldskravet.

## INFORMATION OM SIKKERHED

- Åndedrætsværn: Faceal Matlook kræver ikke særligt åndedrætsværn, når blot der er alm. ventilation.
- Handsker: Det anbefales at bruge handsker.
- Hudbeskyttelse: Ingen særlig hudbeskyttelse er påkrævet under normale omstændigheder.
- Øjenbeskyttelse: Ved risiko for stænk anbefales det at benytte beskyttelsesbriller.
- Ved indtagelse: Fremkald ikke opkastning. Søg læge eller skadestue.

Opbevares utilgængeligt for børn

## DRIFT & VEDLIGEHOLD

- Pletter fjernes med vand, evt. tilsat ph-neutralt rengøringsmiddel, som f.eks. opvaskemiddel.
- Faceal Matlook opdateres på sine beskyttende egenskaber ved at påføre behandlingen koncentreret eller i en 50% opløsning med alm. vand.
- Det anbefales at vaske med ARD Vaskepolish.

## FORBRUG

Forbrug pr. m<sup>2</sup> er afhængig af overfladens porøsitet. Derfor er disse tal kun vejledende:

**6-10 m<sup>2</sup> pr. liter**

## RENGØRING AF VÆRKTØJ

Straks efter endt arbejde bør diverse redskaber rengøres med vand.

## TEKNISKE DATA

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>Fysisk form ved 20 °C:</b>       | Flydende         |
| <b>Farve:</b>                       | Mælkehvid        |
| <b>Lugt:</b>                        | Ingen            |
| <b>pH-værdi i koncentrat:</b>       | 7.5 ± 0.5        |
| <b>Kogepunkt [°C]:</b>              | 100 °C           |
| <b>Densitet:</b>                    | 1.0 Kg/l         |
| <b>Opløseligt i vand [vol/vol]:</b> | Fuldt opløseligt |
| <b>Flammepunkt [°C]:</b>            | Ikke brændbart   |
| <b>VOC:</b>                         | 34 g/l           |

## TEKNISK ASSISTANCE


All Remove Danmark A/S  
Fabriksparken 25  
2600 Glostrup  
Tlf.: 70 10 07 07  
E-mail: info@allremove.dk  
www.allremove.dk




FORTYNDING



RULLE ELLER  
FLADMOPPE



TEMPERATUR



LUFT-FUG-  
TIGHED



TÅLER IKKE  
FROST



KRÆVER  
RENGØRING

SJÆLLAND  
Fabriksparken 23  
2600 Glostrup

FYN  
Lind Hansens Vej 11A  
5000 Odense C

JYLLAND  
Sindalsvej 48A  
8240 Risskov

WWW.ALLREMOVE.DK